



Luidsprekersn Eca pol.rib -D- wt# 2x0,5 mm2
D09489

Algemene informatie

› Toepassingen :

- › Aansluitsnoer voor luidsprekerboxen.
- › In gewone ruimten (niet in vochtige ruimten, werkplaatsen e.d.), bij normale omgevingstemperaturen.
- ›

› Eigenschappen :

- › Zeer soepel, door toepassing van een speciaal vinyl-isolatiemengsel en een speciale koperopbouw.
- › Aders zijn gemakkelijk te scheiden.
- ›

› Opmerkingen :

- › Bij enkelkleurige luidsprekersnoeren is één zijde voorzien van een polariteitsribbel om een goed onderscheid te kunnen maken tussen de twee aansluitpolen.
- › Dit snoer is uitsluitend bestemd voor zwakstroomtoepassingen.
- › Keur: Voor dit type leiding bestaan geen officiële keuringsvoorschriften. De Donné-fabriekskeuring is gebaseerd op de functionele eisen die aan dit soort leidingen worden gesteld. Luidsprekersnoer Eca Voldoet aan de brandklasse Eca volgens NEN-EN50575. Geschikt voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN8012.

Kabel constructie

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| › Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| › Mantelmateriaal | Geen |
| › Kabel vorm | Vlak |
| › Testspanning [kV] | 2 |

Productontwerp

› Product nummer	D09489
› Constructie	2x0,5 mm ²
› Adercodering	Kleur
› Mantelkleur	Wit
› Kabelhoogte circa [mm]	2,3
› Kabelbreedte circa [mm]	4,5
› Gewicht [kg/km]	16
› DOP nummer	D585401039

Product eigenschappen

› Product nummer	D09489
› Constructie	2x0,5 mm ²
› Geleiderweerstand 20 gr [Ohm/km]	39
› Max. treksterkte tijdens aanleggen [kN]	0,015
› Min. buigstraal, geforceerde geleiding	34
› Min. buigstraal, vaste installatie	11

Artikel gegevens

Externe artikel code	Standaard verpakking hoeveelheid	Gebruikseenheid	Verschijningsvorm
D09489D3	100	MTR	Kartonnen doos